

### ***Właściwości Produktu:***

- koreańskie LED PLCC6
- oszczędność energii do 60%
- wbudowana stabilizacja prądowa LED
- czas życia 50,000 godzin przy utrzymaniu 70% jasności
- zdrowe światło bez promieniowania UV oraz IR
- wysoka szczelność IP68



### ***Specyfikacja Techniczna:***

Kolor	Warm White	Neutral White	Cool White
Temperatura barwowa	3000 ± 250 K	4000 ± 250 K	6000 ± 250 K
Strumień świetlny	30lm	35lm	40lm
CRI	>75	>70	>70
Kąt świecenia	120°		
Pobór mocy	0.75W		
Napięcie zasilania	12-14V DC		
Prąd pracy LED	3 * 20 mA		
Temperatura pracy	-30°C - +45°C		
Klasa szczelności	IP68		
Rozmiary	68 * 16 * 7.5		
Waga	< 10g		
Sposób mocowania	taśma samoprzylepna		
Czas życia	50,000 godzin (przy 70% utrzymaniu jasności)		

### ***Możliwe aplikacje***

- podświetlenie reklam
- litery przestrzenne
- podoświetlenie zewnętrzne
- oświetlenie architektoniczne
- podświetlanie sufitów podwieszanych
- podświetlenie wnęk, półek, mebli
- oświetlenie ogrodów, oczek wodnych

### ***Wymiary***

